


Lesen Sie bitte die Verlege Hinweise, bevor Sie mit der Folienmontage beginnen.

Folgende Dinge benötigen Sie für die Montage, Gummiwischer, Lineal, Rakel, Cutter-Messer, Haushaltspapier, Plastiksprühflasche, wie sie zum Blumenbesprühen verwendet wird. Falls Sie kein passendes Werkzeug zur Hand haben, können Sie das über uns beziehen.


Eine Montage sollten Sie am besten zu zweit vornehmen und nur bei Temperaturen über 10° C und nicht bei direkter Sonne, Niederschlag oder bei Wind gilt besonders bei Aussenfolien.



1. Reinigung der Fensterfläche


Die Fensterfläche muss absolut staub- und fettfrei gereinigt werden. Besonders die Ecken und Ränder der Scheibe sind sorgfältig zu säubern, Farbreste, Silikonreste, fest haftende Schmutzkörper sind mittels einer Rasierklinge zu entfernen. Ebenso muss das ganze Fenster mit der Rasierklinge gereinigt werden. Der Fensterrahmen muss ebenfalls mitgereinigt werden, damit beim Anbringen der Folie kein Schmutz vom Rahmen auf die Klebseite der Folie gelangen kann.

Wichtig: Alle nicht entfernten Schmutzpartikel werden durch die aufgeklebte Folie erst richtig sichtbar.




2. Grobzuschnitt der Folie vor Montage

Schneiden Sie die Sonnenschutzfolie auf das Fenstermass zu. Hierbei sollten jedoch in der Länge und Breite jeweils mindesten 2-4 cm dazugegeben werden.




3. Entfernen der Trägerfolie von der zu verlegenden Folie

Am besten nehmen Sie 2 Klebebandstreifen und kleben gegeneinander jeweils an den oberen äusseren Ecken der Folie an und mit Gegenzug auseinanderziehen. **Die Trägerfolie ist transparent und hauchdünn**, die die Klebstoffoberfläche der Folie abdeckt. Halten Sie die Folie oben an den Ecken fest, während ein Helfer die Trägerfolie von einer Ecke aus abzieht.



4. Anfeuchten der Folie

Besprühen Sie die Klebstoffoberfläche mittels einer Sprühflasche mit Montageflüssigkeit (3 ml auf 1 Liter Wasser). Besprühen Sie auch die Glasseite. Bitte beachten Sie das der Kleber druckempfindlich ist und sofort klebt, wenn kein Wasser zwischen Glas und der Folie ist. Nehmen Sie ausreichend Flüssigkeit je mehr desto besser.



5. Anbringen der Folie am Fenster

Nun legen Sie die Sonnenschutzfolie von aussen ans Glas und ziehen Sie dann mit dem Montage-Rakel schwarze Seite glatt. Dabei verfährt man folgendermassen: Rakeln Sie von der Mitte beginnend nach oben, rechts und links, fortlaufend nach unten, bis alle Feuchtigkeit unter der Folie herausgedrückt ist. Wir empfehlen Ihnen den Montage-Rakel mit einem Haushaltspapier zu umwickeln, um evtl. Kratzer oder Beschädigung zu vermeiden. Weitere Infos mit Bilder für die Entfernung, erhalten Sie auf www.folienservice.ch/schutzfolie-entfernen



6. Schneiden der Folie am Glas

Dazu wird am besten der Montage-Rakel (Optional, weisse Seite) oder eine Aluminiumleiste, im rechten Winkel zur Glasfläche in den Fensterrahmen gehalten und mit einem Cutter entlang geschnitten. Ein schmaler Rand von etwa 1-2 mm verbleibt als Fuge zwischen Folie und Fensterrahmen. Nochmals die Folie mit Montageflüssigkeit besprühen und mit gleichmässigem Druck anrakeln und die Ränder mit dem Rakel gut andrücken. Es soll möglichst viel Flüssigkeit zwischen Glas und Folie herausgedrückt werden. Evtl. Wasserreste werden mit einem weichen, fusselfreien Papiertuch entfernt. Die herausgedrückte Flüssigkeit kann so nicht wieder unter die Folie dringen.

Lassen Sie jetzt die Folie 3 Tage trocknen ohne sie zu berühren. Warten Sie mit der Reinigung noch ein paar Tage. Bei einigen Folie kann es nach der Verlegung Orangenhaut oder milchige Stellen geben. Das ist während des Trocknungsvorganges normal und verschwindet wieder, da es sich um Restfeuchtigkeit zwischen Glas und Folie handelt und durch die Folie diffundiert. Haben Sie einfach etwas Geduld.

Allgemeine Hinweise:

- Beschichtete Scheiben niemals trocken abreiben, vor einem Ausdrückvorgang immer neu mit Wasser besprühen.
- Vermeiden Sie teilflächige Beklebung auf Glasflächen bei Sonnenschutzfolien oder bei dunklen Folien.
- Bei unserer Kynar Folie sind auf beiden Seiten eine klare Schutzfolie ausgestattet. Die eine schützt die Klebeschicht. Die zweite Schutzfolie dient als Kratzschutz und wird erst nach der Montage entfernt.
- Verwenden Sie keine scheuerhaltigen Putzmittel oder scharfkantige Gegenstände.
- Eine regelmässige Reinigung erhöht die Lebensdauer der Fensterfolie.
- Wir empfehlen bei Aussenfolien eine Randanbindung mit Silikon für eine längere Haltbarkeit der Folie.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger oder Dampfgeräte zum Reinigen.
- Sie suchen die passende Montageanleitung weitere finden Sie auf www.folienservice.ch/verlegeanleitung

